

**Opis do zgłoszenia robót**  
**Remont drogi – nakładka asfaltowa na drodze gminnej nr 108279E ( działka nr 213/1 )**  
**w Jadwininie**

**1. INWESTOR**

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice

**2. PODSTAWA OPRACOWANIA**

Zlecenie Urząd Gminy w Pabianicach

**3. STAN ISTNIEJĄCY**

**Lokalizacja**

Województwo: Łódzkie

Powiat: pabianicki

Gmina: Pabianice

Droga gminna nr 108279E

**Zagospodarowanie terenu**

Droga gminna nr 108279E w Jadwininie dowiązana jest poprzez skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 485. Posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,50m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 1,25m. Na odcinku 238m, tj. od hm 1+07 do hm 3+45 w jezdni ułożono kanalizację sanitarną ( po stronie północnej ). W poboczu po stronie północnej zlokalizowano wodociąg oraz słupy oświetleniowe. W poboczu po stronie południowej zlokalizowano kabel telefoniczny.

**4. STAN PROJEKTOWANY – ZAKRES I RODZAJ WYKONYWANYCH ROBÓT**

Nakładka asfaltowa na drodze gminnej nr 108279E ( działka 213/1 ) w Jadwininie

Zakres wykonywanych prac:

- korytowanie pod konstrukcję jezdni ( na szerokości robót kanalizacyjnych
  - od hm 1+07 do hm 2+43 – szerokość 2,27m
  - od hm 2+43 do hm 3+45 - szerokość 1,77m, razem - **489m<sup>2</sup>**
- wyrównanie podłoża – **489 m<sup>2</sup>**
- ułożenie warstwy podbudowy z kamienia łamanego, gr. warstwy 20cm - **489 m<sup>2</sup>**
- ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 7cm
  - od hm 1+07 do hm 2+43 – szerokość 2,07m
  - od hm 2+43 do hm 3+45 – szerokość 1,57m , razem – **442 m<sup>2</sup>**
- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5cm – **1876 m<sup>2</sup>**
- regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych – **7 szt.**
- umocnienie poboczy na szerokości 0,75m destruktem bitumicznym – grubość warstwy 0- 5cm – **518 m<sup>2</sup>**
- wyrównanie poboczy gruntowych na szerokości 1,0 na poboczem umocnionym – **690 m<sup>2</sup>**

**5. UWAGI**

Całość robót będzie prowadzona w granicach działki nr 213/1.

**6. ZALECENIA PRZY PROWADZENIU ROBÓT**

Rejon prac należy oznakować zgodnie z organizacją ruchu na czas budowy zatwierdzoną Zarządcę drogi.